

Growatt ShineWiFi-S

- Instalação fácil e sem cabos
- 50 metros de longo alcance, ampla cobertura
- Armazenamento incorporado, dados de 1 mês
- Monitoramento e manutenção online



P O W E R
- I N G
T O M O -
R R O W

Growatt
powering tomorrow

www.ginverter.com

Ficha de dados		ShineWiFi-S	
Parâmetros Sem Fio			
Padrão sem fio		802.11 b/g/n	
Alcance de frequência		2412M ~ 2472M	
Potência de transmissão		802.11b: 16±2 dBm (@11Mbps) 802.11g: 14±2 dBm (@54Mbps) 802.11n: 13±2 dBm (@HT20, MCS7)	
Sensibilidade do receptor		CCK, 1 Mbps : -90dBm CCK, 11 Mbps: -85dBm 6 Mbps (½ BPSK): -88dBm 54 Mbps (¾ 64-QAM): -70dBm HT20, MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps): -67dBm	
Parâmetro de hardware			
Interface de dados		RS232(Modbus RTU protocol)	
Tensão operacional		9V(+/-15%)	
Corrente de operação		100mA	
Aplicação em Parâmetros			
Servidores suportados		ShineServer	
Comunicação Inversor		RS232(Modbus RTU protocol)	
Comunicação do servidor		TCP(Modbus TCP protocol)	
Rede de apoio		2.4G WIFI	
Máximo alcance de comunicação		50m	
Máximo consumo de energia @ transmitir		1.2W	
Tipo de configuração		Configuração APP	
Intervalo de transferência de dados		5 minutos	
URL do servidor padrão		server.growatt.com	
Dados Gerais			
Dimensões (L/A/P) mm		79/135/29	
Peso		60g	
Idioma manual		Inglês, chinês	
Temperatura de operação		- 40°C ~ +85°C	
Garantia		1 ano	
ANATEL, CE			